

## English

### Installation instructions

1. Open the glove compartment.
2. Push inward on the sides of the glove compartment bin and swing the glove compartment door downward.
3. Release the glove compartment hinges by sliding the glove compartment to the right, then remove the glove compartment.
4. Release the two tabs retaining the cabin air filter cover to the A/C-heater housing, then remove the cover, Fig. 1.
5. Remove the cabin air filter element from the A/C-heater housing, Fig. 2.
6. Install the cabin air filter element into the A/C-heater housing. If the filter is equipped with air flow direction markings, ensure the arrow symbol on the filter element is facing downward toward the floor.
7. Install the cabin air filter cover to the A/C-heater housing. Ensure the cover tabs are properly engaged.
8. Position the glove compartment to the instrument panel.
9. Slide the glove compartment to the left to engage the hinges.
10. Lift the glove compartment upward, then push inward on the sides of the glove compartment bin to engage the stops.
11. Close the glove compartment door.

## Francais

### Instructions d'installation

1. Ouvrez la boîte à gants.
2. Appuyez vers l'intérieur sur les côtés de la boîte à gants et pivotez le volet de la boîte à gants vers le bas.
3. Dégagez les charnières de la boîte à gants en la couissant vers la droite, puis déposez la boîte à gants.
4. Dégagez les deux pattes qui retiennent le couvercle du filtre d'habitacle sur le bloc chauffage-climatisation, puis déposez le couvercle (fig. 1).
5. Retirez la cartouche du filtre à air du bloc chauffage-climatisation (fig. 2).
6. Installez la cartouche du filtre à air dans le bloc chauffage-climatisation; si le filtre est muni de flèches de débit d'air, assurez-vous de les diriger vers le bas, vers le sol.
7. Reposez le couvercle du filtre d'habitacle sur le bloc chauffage-climatisation, en vous assurant que les pattes du couvercle sont bien calées.
8. Rapprochez la boîte à gants du tableau de bord.
9. Couissez la boîte à gants vers la gauche pour engager les charnières.
10. Déplacez la boîte à gants vers le haut, puis appuyez vers l'intérieur sur les côtés de la boîte à gants pour bloquer les butées.
11. Fermez le volet de la boîte à gants.

## Español

### Instrucciones de instalación

1. Abra la guantera.
2. Presione hacia adentro los costados de la guantera y gire la puerta de la guantera hacia abajo.
3. Libere las bisagras de la guantera, deslizando dicha guantera hacia la derecha, luego retire la guantera.
4. Libere las dos lengüetas que retienen la cubierta del filtro de aire de la cabina a la caja del aire acondicionado/calefacción, luego quite dicha cubierta (fig. 1).
5. Quite el elemento filtrante del aire de la cabina, de la caja del aire acondicionado/calefacción (fig. 2).
6. Instale el elemento filtrante del aire de la cabina dentro de la caja del aire acondicionado/calefacción. Si el filtro viene equipado con marcas indicadoras de la dirección del flujo de aire, asegúrese de que el símbolo de la flecha sobre el elemento filtrante mire hacia abajo, hacia el piso.
7. Instale la cubierta del filtro de aire de la cabina en la caja del aire acondicionado/calefacción. Asegúrese de que las lengüetas de la cubierta queden correctamente calzadas.
8. Coloque la guantera en el tablero de mandos.
9. Deslice la guantera hacia la izquierda para enganchar las bisagras.
10. Lleve la guantera hacia arriba, luego presione los costados de la misma hacia adentro, para enganchar los topes.
11. Cierre la puerta de la guantera.

